

■ 発電機



G900is



GA-2606U2



IEG2800M



EGR36-B

機械名	発電機			
クラス	900W	2.6~2.8KVA		
型式	G900is	GA-2606U2	IEG2800M	EGR36-B
メーカー	ヤンマー	デンヨー	やまびこ	やまびこ
周波数 (Hz)	50/60	50/60	50/60	50/60
定格出力 (kVA/kW)	0.9/0.9	2.6/2.9	2.8/2.8	3.6/4.7
定格出力 (V/A)	100/9	100/26	100/28	100/36
燃料/タンク容量 (L)	ガソリン/2.5	ガソリン/9	ガソリン/12	ガソリン/12.8
連続運転時間 (h)	約4.3	約7.1	約7.6	5.0
全長 (mm)	450	510	680	570
全幅 (mm)	240	410	445	430
全高 (mm)	380	465	555	573
乾燥質量 (kg)	12.7	47	68	57

- * インバータ発電機はコンピュータやバッテリー工具の充電用などの電源としても利用できます。
- * 電圧降下や使用機械の力率、起動時の消費電力等を考慮して容量の大きめの発電機をご指定下さい。
- * 長期御使用の場合、オイル交換等の定期点検は使用者の御負担で願います。
- * 軽油は満タン出荷です。返却時不足があれば別途請求させていただきます。

■ 発電機(溶接機兼用)



DCA-25ESI



EGW185M-I



EGW2800M-I



DLW-300ES

機械名		発電機	発電機 (溶接機兼用)		
クラス		25kVA	2.8kVA	3.5kVA	10kVA
型式		DCA-25ESI	EGW2800M-I	EGW185M-I	DLW-300ES
メーカー		デンヨー	やまびこ	やまびこ	やまびこ
溶接電源	定格出力 (kVA/kW)	—	—	—	—/7.90/8.74
	定格出力 (V/A)	—	—/DC120	—/DC170	30.4/31.2
	電流範囲 (A)	—	—	—	260/280
	電流範囲 (A)	—	DC40~135	DC45~185	30~280
	使用率 (%)	—	50	50	50
交流電源	周波数 (Hz)	50/60	50/60	50/60	50/60
	定格出力 (kVA)	25	2.8	3.5	9.9
	定格出力 (V/A)	220/65.6	100/28	100/35	220/28
	燃料/タンク容量 (L)	軽油/70	ガソリン/15	ガソリン/15	軽油/36
連続運転時間溶接 (h)		—	約7.0	約9.0	—
連続運転時間発電 (h)		—	約5.0	約6.2	—
全長 (mm)		1,500	635	730	1,410
全幅 (mm)		680	466	545	680
全高 (mm)		1,000	562	647	760
乾燥質量 (kg)		660	61	9.5	427

- * インバータ発電機はコンピュータやバッテリー工具の充電用などの電源としても利用できます。
- * 電圧低下や使用機械の力率、起動時の消費電力等を考慮して容量の大きめの発電機をご指定下さい。
- * 長期御使用の場合、オイル交換等の定期点検は使用者の御負担で願います。
- * 軽油は満タン出荷です。返却時不足があれば別途請求させていただきます。

■ トランス／コードリール

機械名	トランス
クラス	普及型変圧器
型式	Y-50
メーカー	キシデン工業
周波数 (Hz)	50/60
入力時電圧 (V)	200/85
定格出力 (V/A)	DC36/20
定格出力 (A)	150
定格負荷/無負荷 (V)	DC26V/DC36V
使用率 (%)	20~30
全長 (mm)	245
全幅 (mm)	300
全高 (mm)	335
乾燥質量 (kg)	27



Y-50

* トランスをご注文の際はダウントランス (200V→100V) か、昇圧用 (100V→115V) を予めお知らせ下さい。

機械名	電エドラム (プレーカー付き)	電エドラム
型式	MF-EB34	S-30
メーカー	日動工業	HATAYA
製品定格 (V/A)	100/5	125/5
コンセント定格	2PE・15A・125V	2PE・15A・125V
全長 (mm)	290	275
全幅 (mm)	210	178
全高 (mm)	363	326
有効 (m)	29	24
質量 (kg)	29.5	5.8



MF-EB34

S-30



■ 5.5sq/4芯キャブタイヤ

■ キャブタイヤプロテクター
20φ用/長さ10m
高さ約2.8cm / 幅約10cm

■ 照明

機械名	投光器	ポールランタン	
型式	—	PL1-20(単体仕様)	PL1-36TS(三脚付)
メーカー	NIKKO	長谷川製作所	長谷川製作所
使用電源 (V)	100	100	100
ランプ種類	投光器用玉	蛍光灯	蛍光灯
ランプ出力 (W)	300	36×1	36×2
寸法(本体) (mm)	200×340	—	高さ1,500~2,000
コード長さ (m)	5	1	連結コード10
全長 (mm)	—	890	—
質量 (kg)	1.95	1.1	—



機械名	ハロゲンライト	パノラマスタンド
型式	HS-1000D	PS05A
メーカー	日動工業	長谷川製作所
使用電源 (V)	110	100
ランプ種類	ハロゲン	LED
ランプ出力 (W)	1,000	25×4面
コード長さ (m)	5	10
作業時1段全高 (mm)	355	1,110
全幅 (mm)	355	355
全長 (mm)	190	355
質量 (kg)	3.6	14



機械名	パルーン投光器
型式	LB42BW-1
メーカー	ライトボーイ
周波数(Hz)	50/60
使用電源 (V)	100
電流 (A)	4.5
ランプ種類	メタルハライドランプ
ランプ出力 (W)	400
全光束 (ルーメン)	38,000
マスト操作	手動 (伸縮2段)
軽量アルミパルーン (mm)	直径850×高さ560 (パルーン高さ500)
作業時1段L×W×H (mm)	1,365×1,572×1,837~2,720
作業時2段L×W×H (mm)	1,305×1,503×2,143~3,026
三脚収納時L×W×H (mm)	190×180×1,300
ランプ収納時L×W×H (mm)	200×170×560
質量 (kg)	13.4
適合発電機	出力0.45kw以上