

## ■ コンプレッサー

機械名		ベビーコンプレッサー	
型式		EC1245H2	PLUE22-7
メーカー		日立工機	アネスト岩田
原動機		モーター	ガソリン
定格出力 (kw)		0.9	2.2
タンク内最高圧力/Mpa(kgf/cm <sup>2</sup> )		4.4 (44.9)	—
吐出圧力	一般/Mpa(kgf/cm <sup>2</sup> )	0～約0.8 (0～約8.2)	0.7
	高圧/Mpa(kgf/cm <sup>2</sup> )	0～約2.5 (0～約25.5)	—
回転速度 (min <sup>-1</sup> )		最大2,300	—
吐出空気量	一般/Mpa(kgf/cm <sup>2</sup> )	0.7 (7.1) 105	295
	高圧/Mpa(kgf/cm <sup>2</sup> )	2.3 (23.5) 70	—
タンク容量 (L)		8	15
騒音値 (dB)		64 (静音モード : 62)	—
空気取出口	一般	カプラ2個	G1/4×2ボールコック
	高圧	高圧カプラ2個	—
全長 (mm)		450	1,150
全幅 (mm)		350	430
全高 (mm)		352	690
質量 (kg)		13	60

\* 軽油は満タン出荷です。返却時不足があれば別途請求させていただきます。



EC1245H2



PLUE22-7

## ■ コンプレッサー

機械名	エンジンコンプレッサー	
	16HP	25HP
クラス	16HP	25HP
型式	PDS55S	PDS100S
メーカー	北越工業	北越工業
吐出圧力 (MPa/kgf/cm <sup>2</sup> )	0.7/7.1	0.7/7.1
排出空気量 (m <sup>3</sup> /min)	1.6	2.8
空気層容量 (m <sup>3</sup> )	0.017	0.02
定格出力 (kW)	10.5	19
燃料	軽油	軽油
タンク容量 (L)	18	28
燃料消費量※定格負荷時 (L/h)	3.5	6
騒音値 (dB)	92	94
全長 (mm)	1,420	1,580
全幅 (mm)	720	750
全高 (mm)	820	865
乾燥質量 (kg)	320	435
運転整備質量 (kg)	350	475



PDS55S



PDS100S

## ■ エアーブレーカー

機械名	エアーブレーカー		
型式	TCB-130	TCB-200	TCB-300
メーカー	東空	東空	東空
ピストン径 (mm)	35	40	45
ピストンストローク(mm)	130	166	180
打撃数 (回/分)	1,400	1,050	950
空気消費量 (m <sup>3</sup> /min)	1.05	1.5	1.6
全長 (mm)	490	556	610
質量 (kg)	15	21.2	30



## ■ チッパー

機械名	チッパー	
型式	NC0AS	AA-75SP
メーカー	中谷	NPK
ピストン径 (mm)	20	28
ピストンストローク (mm)	45	76
打撃数 (回/分)	3,000	2,000
空気消費量 (m <sup>3</sup> /min)	0.35	0.5
全長 (mm)	280	336
質量 (kg)	2.45	6.2



## ■ エアカッター

機械名	エアカッター
型式	NAG-7MC
メーカー	日進
無負荷回転数 (rpm)	7,000
空気消費量 (m <sup>3</sup> /min)	1.2
ダイヤモンドホイール (mm)	180×25.4×2
最大切込深さ (mm)	45
ホース内径 (mm)	12.7
全長 (mm)	265
質量 (kg)	3.6



## ■ ケレン 他

機械名	スーパーケレン
型式	NNN-1000
メーカー	NPK
無負荷打撃数 (rpm)	4,000
空気消費量 (m <sup>3</sup> /min)	0.45
ホース内径 (mm)	φ9.5
ホース取付口	Rc3/8
全長 (mm)	1,284
質量 (kg)	5.8



機械名	適用
エアホース(6分)	20m
防音カバー	CB20・30用ウレタンレザー製
単管打込み用キャップ	CB20用専用ホルダー
小型コンプレッサー用エアツール	エアホース小：10M・両端カチット／エアノズル小：ピストル型

機械名	適用
ミニチッパー用ノミ	—
ニチッパー用平ノミ	—
ミニチッパー用スケーリング (S/P付)	タイルはがし等
チッパー用ノミ	—
チッパー用スケーリング (S/P付)	タイルはがし等
CB10用ノミ	—
CB20用ノミ	—
CB30用ノミ	—
CB20用カッター	アスファルトカッター用タガネ／アスファルト縁切り等
スーパーケレン用スケーリング	—
180φブレード	—

- \* ノミ等の使用料金は、出庫から入庫まで日数に関係なく同一料金です。但し、長期の場合は売却とさせていただきます。
- \* 予備ノミはご要望に応じて出荷しますが、返却分の内使用した分のみ料金を頂きます。
- \* ブレードの極端な磨耗は、売却とさせていただきます。